

VIDEO-PUNCH AND BENDER LCV 180

OPTIMALES STANZEN UND ABKANTEN BEI MINIMALEM FOOTPRINT

Der VSAK-C ist der Video-Stanz und Abkantautomat für mittleren Plattendurchsatz. Die Platten aus dem Belichter und Entwickler werden dem VSAK-C über ein automatisches Transportband zugeführt. Im VSAK-C erfassen zwei CCD-Kameras anhand von einbelichteten Passmarken die Position der Platte. Ein in drei Achsen beweglicher Vakuumtisch erlaubt die präzise Positionierung der Platte vor dem Stanzen. In gleicher

Position erfolgt unmittelbar danach die Abkantung. Anschließend wird die Platte zum Ableger transportiert und dort abgelegt.

Der »Kleine« überzeugt durch die kompakte, solide und kostengünstige Bauweise. Die Automaten sind hervorragend geeignet sowohl zum Anschluss an digitale Plattenherstellungssysteme als auch an konventionelle Plattenlinien.





VIDEO-PUNCH AND BENDER LCV 180

EIGENSCHAFTEN

- Voll automatisiert
- Stanzen und Abkanten bei minimalem Footprint
- Keine externen Komponenten wie Schaltschränke etc.
- Automatisches Transportband
- Videogestützte 3-Achsen-Positionierung der Platten
- Intuitive Bedienoberfläche in Landessprache
- Geschweißter Stahlrahmen für höchste Rahmensteifigkeit
- Automatische Schmierung der Stanzelemente für ein lange Lebensdauer
- Niedrige Lifecycle Costs

PLATTENFORMATE

- Berliner Format (ca. 470 mm x 315 mm)
- Rheinisches Format (ca. 530 mm x 360 mm)
- Nordisches Format (ca. 570 mm x 400 mm)
- Weitere Formate auf Anfrage

OPTIONEN

- Transporteinrichtung zur Anpassung an verschiedene Belichter und Aufstellvarianten
- Registerkorrektur und Fan-Out-Kompensation
- Automatische Erkennung von Blindplatten und anderen Platten ohne Passmarken
- Remote-Steuerung PCs/ SPS via Internet/ Modem
- Plattenverfolgung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Plattendurchsatz
Einseitenbreit: 300 Platten/ h
Panorama: 240 Platten/ h
- Außenmaße
2400 mm x 1000 mm inkl. Zuführband + Ableger
Weitere Größen auf Anfrage
- Maschinengewicht
ca. 1050 kg (variantenabhängig)
- Elektroanschluss:
230 V Wechselspannung, einphasig, 50 Hz, ca. 1 kVA
- Druckluftanschluss:
min. 6 bar, R ½", ca. 4 m³/ h, ölfrei
- Steuerung
Siemens SPS S7-300
- Videosteuerung
PC mit Windows-Betriebssystem



WEITERE GERÄTE

- Logistik-Komponenten
- Blindplattenaufleger
- Barcode-Leser
- Plattenspeicher
- Sortieranlage
- Kennzeichnung

Spezifikationen können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden

Wilhelm Bareschee GmbH & Co. KG, Bledecker Landstraße 37
D-21337 Lüneburg, Phone +49 (0) 41 31 872 13-0, Fax +49 (0) 41 31 872 13-11
info@bareschee.de, www.bareschee.de
© 2008 Wilhelm Bareschee GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten